

DHP485RFE

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1. brzina:	0 - 500min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina:	0 - 1.900min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina:	0 - 7.500min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina:	0 - 28.500min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	38mm
Maks. bušenje (beton Ø):	13mm
Najveći obrtni moment: tvrd:	50Nm
Najveći obrtni moment: mekan:	27Nm
Buka: zvučni pritisak:	85,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	8,0m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	182 x 79 x 255mm
Težina:	1,8kg



- Veća brzina rotacije i veći obrtni moment u odnosu na prethodne modele
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat